

VIMASOAT

ЕЛАСТОМЕРНО ВОДОУСТОЙЧИВО ПОКРИТИЕ

Описание



VIMASOAT е водонерастворимо покритие, на база еластомерна смола за външна употреба.

- Импрегнира и декорира хоризонтални или вертикални повърхности, придавайки им бляскав външен вид.
 - Предлага се в бял цвят като защита от слънчеви лъчи за всякакви повърхности /изолационни слоеве, битумни мембрани, полиуретан/.
 - Голямата му еластичност го прави идеален за покриване на нарушени, напукани повърхности, а при по-сложни случаи, може да бъде армиран с мрежа от фибростъкло.
 - Позволява “дишане” на строителния материал.
- Когато е използван в затворени пространства може да се мие.
■ Може да бъде боядисан с акрилна боя.



Производител: Vimatec – Гърция

Области на приложение

VIMASOAT е най-често прилаган по външни стени, но също така и по вътрешни повърхности, нови или стари, по всякакви строителни материали като: мазилки, тухли, бетон и др. Идеален е за помещения, които изискват често миене на стените и висока издръжливост, като кухни, бани, гаражи, индустриални помещения и др.

Подготовка на повърхността

- Повърхността трябва да бъде почистена от прах, ронливи частици, мазнини и др.
- Неравностите по повърхността се поправят с вароциментов разтвор с добавка на синтетичната смола VIREVIN или готовата водоустойчива замазка VIMACRET.
- Всякакви дупки и фуги могат да бъдат подравнени с акрилната смола VIMASTIC. Грундирайте повърхността с VIM-PRIMER - 100-300 г/м². Когато мазилката е ронлива VIM-PRIMER фиксира повърхността на мазилката.

Начин на употреба

VIMASOAT се нанася с четка, мече или спрей в два пласта.

Разход: 0.4-0.8 кг/м². Вторият пласт се нанася след пълното изсъхване на първия. Преди употреба материалът трябва да се разбърка добре и при необходимост да се добави 5-10% вода. При наличие на фуги мембраната от VIMASOAT може да бъде армирана с мрежа - 10 или 100 см широчина, която е положена между първите два пласта. В такъв случай се прави трети или дори четвърти пласт - до пълно покриване на армировъчната мрежа, при което съответно и разходът на VIMASOAT достига до 1.5кг/м².

Цветове и нюанси

Основен цвят: бял. **По заявка :** сив, червено-кафяв, зелен.

Почистване на инструментите

Инструментите се почистват с вода преди VIMASOAT да засъхне.

Опаковки

Кутии по 5 и 25 кг.

