

VIMAPLAST-F

ЕМУЛСИОННА БОЯ ПРОТИВ МУХЪЛ

Описание



Vimaplast F е емулсионна боя против мухъл с отлични качества, на основата на поливинил ацетат. Съдържа също и калциев карбонат 10–20 μ , титанов диоксид, талк, алуминиев силикат, пълнители и добавки за унищожаване на гъбички.

Vimaplast F има висока устойчивост на гъбички и бактерии, особено на студени места с относително висока влажност и без вентилация.



Производител: Vimatec – Гърция

Технически характеристики

Плътност:	1,4 \pm 0,05 г/см ³
Съдържание на соли:	60 \pm 1 %
Ph стойност:	9 \pm 0,05
Изсъхване при 20° C и 60% влажност:	а) засъхва за 1 час б) пълно изсъхване 24 часа
Устойчивост на триене:	2 500 цикли
Минимална температура на полагане:	+5° C
Разход на материала:	150-160 г/м ² при два слоя с дебелина на изсъхналия слой 60 μ

Полагане

- Повърхността трябва да е предварително почистена от прах, мазнини и отпадъчни материали. Засегнатите от мухъл повърхности трябва да бъдат покрити с разтвор от белина и вода 1:3 и след 48 часа да бъдат измити обилно с вода. Накрая повърхността се почиства от остатъчни материали.
- Ако повърхността е порьозна е необходимо да се покрие предварително с **VIM-PRIMER**.
- **Vimaplast F** се нанася размесен с 5% вода в два пласта.

Опаковки

Пластмасови кофи от 1, 5 и 13 кг.